



# TrueFashion

## ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK

TrueFashion2 Mini - - - 4000 K - Power supply unit - Beam angle 18° - Nero BK

TrueFashion è la gamma di proiettori LED, dedicata a soddisfare le necessità specifiche dei negozi di moda. Queste lampadine spot in miniatura con dettagli raffinati e puliti, hanno un design accattivante e si integrano perfettamente agli arredi del negozio, per uno stile personalizzato e armonizzato. Questa famiglia di lampadine spot garantisce la migliore qualità della luce grazie alle innovative ottiche Philips Fashion Proof (FPO), che offrono fasci di maggiore intensità senza luce dispersa, per ottimizzare i contrasti e ridurre il riflesso nel negozio. Inoltre questa gamma, appositamente studiata per i negozi di moda, esalta i colori e le qualità visive dei capi d'abbigliamento, assicurando un'esperienza di luce superiore. Per questi motivi TrueFashion supporta piani di espansione globali, in quanto è qualificata per le certificazioni internazionali. In aggiunta offriamo servizi di logistica e una presenza locale su scala globale. La moda si sta evolvendo rapidamente verso un nuovo equilibrio tra shopping online e offline. TrueFashion crea un'esperienza ottimale, che attrae e coinvolge i clienti, portando all'interno del negozio l'illuminazione connessa del futuro, grazie alla possibilità di utilizzare espositori Interact Retail e Interact Retail EasyAim.

### Dati del prodotto

Informazioni generali			
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Driver incluso	Si
Colore sorgente luminosa	-	Tipo di ottica	18 [ Beam angle 18°]
Attacco	- [ -]	Tipo copertura ottica/lenti	Structured bowl/cover
Sorgente luminosa sostituibile	No	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	30°
Numero di unità elettriche	1 unit	Interfaccia di controllo	-
Unità elettrica/alimentatore	-	Connessione	Connettore a pressione ed estrazione a pressione
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSU [ Power supply unit]	Cavo	-

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	NO [ - ]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio UL	No
Periodo di garanzia	5 anni
Emissione luminosa costante	No
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	34
Conformità a RoHS EU	Si
Codice famiglia prodotto	ST705T [ TrueFashion2 Mini]
Fattore di abbagliamento UGR CEN	Not applicable

## Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di spunto	18 A
Tempo di spunto	0,25 ms
Fattore di potenza (Min)	0.9

## Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

## Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Polycarbonate
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato metacrilato
Materiale unità elettrica	NO
Materiale fissaggio	-
Finitura copertura ottica/lenti	Testurizzata
Lunghezza complessiva	135 mm
Larghezza complessiva	66 mm
Altezza complessiva	199 mm
Diametro complessivo	66 mm
Diametro	-
Colore	Nero BK
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	199 x 66 x 135 mm (7.8 x 2.6 x 5.3 in)

## Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP20 [ Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice protezione impatti meccanici	IK02 [ 0.2 J standard]

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2000 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	81 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Indice di resa dei colori iniz.	90
Cromaticità iniziale	(0.374, 0.364)
Potenza in ingresso iniziale	24.5 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

## Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h	5 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h	L80

## Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per accensione casuale	Non applicabile

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869941245600
Nome prodotto ordine	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718699412456
Codice d'ordine	41245600
Codice locale	41245600
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910500465724
Peso netto SAP (Pezzo)	0,510 kg




Disegno tecnico




TrueFashion ST700T-ST721T


Fotometrie



IFCC1\_ST705T1xLED20SPW940CLM30



IFPC1\_ST705T1xLED20SPW940CLM30



IFAS1\_ST705T1xLED20SPW940CLM30

