



TownGuide Performer

BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

TOWNGUIDE PERF BOWL - LED module 6000 lm - Distribution medium - Sfera policarbonato PCC

La famiglia TownGuide Performer è composta da sei forme riconoscibili e allo stesso tempo moderne: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic, T e Tzero, tutte disponibili in versione trasparente o sabbiata. Con un'ampia gamma di pacchetti lumen e una scelta di colori luce e durate operative, è facile scegliere la versione più adatta ai requisiti di un progetto specifico. Inoltre, TownGuide Performer è disponibile con una varietà di opzioni di sistema di controllo che lo rendono parte integrante dei propri programmi intelligenti di riduzione del consumo energetico, come sistemi LumiStep e DynaDimmer indipendenti, controllo SDU switch-dim e connettività remota diretta con il software di gestione dell'illuminazione CityTouch.

L'installazione è semplice. Grazie al connettore a baionetta, con passacavo integrato collocato nell'attacco, l'apparecchio non deve essere aperto per l'installazione.

Philips ha fatto tutto il possibile per rendere il costo totale di proprietà (TCO) dell'apparecchio, il più interessante possibile. E poiché TownGuide Performer è un apparecchio a LED dedicato, compatibile con una varietà di sistemi di controllo, i risparmi dei costi energetici e di manutenzione rispetto all'illuminazione tradizionale sono notevoli.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Numero di sorgenti luminose	8 [8 pcs]
Codice famiglia lampada	LED60 [LED module 6000 lm]
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Numero di unità elettriche	1 unit

Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSDD-CLO [Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)]
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	PCC [Sfera policarbonato PCC]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	53° x 71°
Controllo integrato	CLO-DDF2 [Constant light output and DynaDimmer fixed presets version 2]

TownGuide Performer

Interfaccia di controllo	-
Regolazione della luce	Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
Connessione	Morsettiera con connettori a vite SI 5 poli
Cavo	-
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Colore delle parti	Tutte le parti verniciate AL
Rivestimento	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Marchio di infiammabilità	NO [-]
Dispositivo di sicurezza	PCBC [PCB cover]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	ENEC mark
Periodo di garanzia	5 anni
Tipo di ottica aree esterne	Distribution medium
Fotocellula	No [-]
Emissione luminosa costante	Yes
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	10
Conformità a RoHS EU	SI
Marchio WEEE	-
Tipo di motore LED	LED
Classe assistenza	Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti riparabili dall'utente (quando applicabile): cartellone a LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
Codice famiglia prodotto	BDP101 [TOWNGUIDE PERF BOWL]

Dati tecnici di illuminazione

Tasso di emissione luminosa verso l'alto	3
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	43.5 W
Consumo energetico CLO medio	45 W
Consumo energetico CLO finale	46.5 W
Corrente di spunto	45 A
Tempo di spunto	0,285 ms
Fattore di potenza (Min)	0.96
Fattore di potenza (Nom)	0.88

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	SI
------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
---------------------	-----------

Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Acrylate
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Accessorio di montaggio	62P [Post-top for diameter 62 mm]
Forma copertura ottica/lenti	Hemispherical
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Coppia serraggio	15
Altezza complessiva	293 mm
Diametro complessivo	570 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,095 m²
Colore	Argento SI
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	293 x NaN x NaN mm (11.5 x NaN x NaN in)

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Protezione da sovratensione (comune/differenziale)	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modalità differenziale e 6 kV in modalità comune

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	4424 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-7%
Efficienza iniziale apparecchio LED	102 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	3000 K
Indice di resa dei colori iniz.	80
Cromaticità iniziale	(0.43, 0.40) SDCM <5
Potenza in ingresso iniziale	46.5 W
Tolleranza consumo energetico	+/-11%
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz.	-2

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Control gear failure rate at median useful life 100.000 ore	10 %
Mantenimento flusso luminoso - 100.000 ore a L70	94

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +35 °C
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello regolazione massimo	50%

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829190613100
Nome prodotto ordine	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6
EAN/UPC - Prodotto	8718291906131
Codice d'ordine	90613100

TownGuide Performer

Codice locale	BDP101G60WWMCD2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910500991014

Peso netto SAP (Pezzo)	6,830 kg
------------------------	----------



Disegno tecnico



TownGuide Performer BDP100-105

