



CoreLine Malaga LED

ZRP220 AD60/60 A5

AluRoad Acc. - 60 e 60 mm

La famiglia di prodotti LED CoreLine Malaga è ideata per applicazioni stradali e residenziali. La famiglia è composta da modelli di due dimensioni e utilizza una sorgente LED e un driver esterno Philips Xitanium a corrente fissa. Il CoreLine Malaga LED è stato progettato nel modo più efficiente possibile per svolgere lo stesso compito degli apparecchi per illuminazione SON-T da 50, 70, 100 e 150 W che va a sostituire, contribuendo a fornire la giusta quantità di luce nel posto giusto. L'ottica a fascio medio (DM) offre una distribuzione efficiente sulla strada. Questa combinazione si traduce in un interessante risparmio energetico che riduce significativamente i costi operativi. La riduzione del 50% del consumo energetico diventa così possibile. Allo stesso tempo, investire in un apparecchio per illuminazione CoreLine Malaga LED è come investire in un vecchio apparecchio SON-T, inclusa la prima lampada. Poiché il modulo di illuminazione LED del CoreLine Malaga LED durerà per tutta la durata dell'apparecchio, il semplice risparmio sulle molteplici sostituzioni di lampade necessarie con SON-T permetterà di raggiungere un netto ritorno sull'investimento. La facilità di installazione è garantita dalla funzionalità del passacavi esteso. Non è necessario aprire l'apparecchio per collegare il cavo di alimentazione. Allo stesso tempo, il vetro di chiusura piatto può essere rimosso per consentire, se necessario, l'accesso al driver per la manutenzione. L'aggiunta di funzioni e funzionalità rende davvero semplice scegliere CoreLine Malaga LED. Come tutta la famiglia CoreLine, il Malaga LED è facile da utilizzare e disponibile presso i partner Philips più vicini. Semplicemente efficiente.;

Speciali; Oltre alla versione standard di CoreLine Malaga LED sopra descritta, sono disponibili anche versioni con diverse opzioni. Tali opzioni sono speciali e realizzate solo su ordinazione, con tempi di consegna maggiori. Sono disponibili le opzioni:;

- Ottica fascio largo (DW);
- Ulteriore dispositivo di protezione da sovratensione 10 kV (SRG10);
- Finitura verniciata con protezione dalla salsedine (MSP), ad es. per aree costiere;
- Fotocellula Micro Mini Pro 35 Lux;
- Fusibile integrato (vetro) 6 A;
- Cavo a terminali liberi esterno 3 metri (H07RN-F);

Le opzioni non sono tutte combinabili reciprocamente. Se interessato o in caso di dubbio, rivolgiti al tuo partner Philips per ottenere informazioni specifiche.

CoreLine Malaga LED

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Classe di protezione IEC	-
Materiale	Aluminum
Angolo	-
Colore accessori	Alluminio ALU
Codice famiglia prodotto	ZRP220 [AluRoad Acc.]

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	- V
Frequenza di ingresso	- Hz

Meccanica e corpo	
Diametro	60 e 60 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	-
Codice protezione impatti meccanici	-

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790062134100
Nome prodotto ordine	ZRP220 AD60/60 A5
EAN/UPC - Prodotto	8727900621341
Codice d'ordine	62134100
Codice locale	ZRP220AD60
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910925227912
Peso netto SAP (Pezzo)	1,060 kg

