

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Alimentatore elettronico HID miniaturizzato per lampade CDM: per dare via libera a tutte le possibilità di creatività e innovazione nel design degli apparecchi per illuminazione

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice applicazione	HPF
Versione tipo	mk2
Tipo di lampada	CDM
Numero di lampade	1 pezzo/unità
Adatto all'uso in esterni	No
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	24
Riavvio automatico	Yes
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione di rete funzionamento minima (Min)	198 V
Fattore di potenza 100% del carico (Nom)	0,95
Tensione picco di accensione (Max)	4,5 kV
Tensione di accensione (Min)	3,3 kV
Tempo spegnimento accensione (Nom)	21 min
Tensione di rete performance (CA)	198-254V
Sicurezza tensione di rete (CA)	180-264V
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA

Larghezza corrente di spunto	0,25 ms
Deviazione wattaggio costante	-3%/+3%
Perdite di potenza (Nom)	5 W
Picco corrente di spunto (Max)	25 A
Efficienza a carico max [%]	86,7 %

Cablaggio	
Capacità cavi uscita Reciproca (Nom)	50 pF
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	0,5 m
Lunghezza sguainatura	8,5-9,5 mm
Sezione trasversale cavo contatto reattore	0,75-1,50 mm ²
Tipo connettore	Insert

Caratteristiche del sistema	
Potenza specificata reattore-lampada	39 W


Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	50 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	80 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-25 °C

PrimaVision Mini for CDM

Temp. involucro per definire la durata (Nom)	85 °C
Temp. massima involucro (Max)	85 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	/S
Approvazione e applicazione	
Protezione attiva della temperatura	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2 / 2009
Standard vibrazioni	IEC68-2-6 F c
Standard urti	IEC 68-2-29 Eb
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE
Livello di ronzio e rumore	< 25 dB(A)

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829167161900
Nome prodotto ordine	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Prodotto	8718291671619
Codice d'ordine	67161900
Codice locale	HIDPVM35SHPF
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	913700696166
Peso netto SAP (Pezzo)	0,115 kg

Disegno tecnico



HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

