

PHILIPS

Lighting



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili.;La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance.;HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spengimento occasionale

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tensione di rete performance (CA)	
Codice applicazione	II	Tensione di rete performance (CA)	202-254V-8%-+6%
Versione tipo	mk1	Sicurezza tensione di rete (CA)	198-264V-10%-+10%
Tipo di lampada	TL-D	Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA
Numero di lampade	3/4 pezzo/unità	Larghezza corrente di spunto	0,35 ms
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	28	Fattore reattore (Nom)	1,12
Riavvio automatico	Yes	Perdite di potenza (Nom)	6.5/12.0 W
Funzionamento e parte elettrica		Picco corrente di spunto (Max)	18 A
Tensione in ingresso	220 to 240 V	Efficienza a carico max [%]	92,1 %
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Cablaggio	
Frequenza operativa (Nom)	45 kHz	Tipo di connettore terminali in ingresso	WAGO 744 connector
Fattore di cresta (Nom)	1,7	Capacità cavi uscita Reciproca (Max)	120 pF
Fattore di potenza 100% del carico (Nom)	0,98	Tipo di connettore terminali di uscita	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Tempo di preriscaldamento	1,6 s	Lunghezza cavi cablaggio a caldo	0,75 m
		Lunghezza sguainatura	8.0-9.0 mm

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Installazione doppia Master/slave	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
Sezione trasversale terminale di ingresso	0.50-1.50 mm ²
Sezione trasversale terminale di uscita	0.50-1.50 mm ²
Capacità del cavo passivo in uscita - Terra (Nom)	120 pF
Capacità del cavo attivo in uscita - Terra (Max)	120 pF

Caratteristiche del sistema

Potenza specificata reattore-lampada	18 W
Potenza della lampada specificata con TL-D	18 W
Potenza sistema con TL-D	58.8/78.0 W
Potenza della lampada con TL-D	52.3/66.0 W
Perdita di potenza con TL-D	6.5/12 W

Temperatura

Temp. ambiente (Max)	50 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	80 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	75 °C
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	75 °C
Temp. massima involucro (Max)	75 °C

Meccanica e corpo

Corpo	L 280x39x28
-------	-------------

Funzionamento di emergenza

Emissione luminosa nominale dopo 60 secondi	100% of EBLF
Tensione di esercizio normale (CC)	220-240 V
Tensione batteria per funzionamento garantito	176-275 V

Tensione batteria per accensione garantita	186-275 V
Fattore del flusso luminoso reattore di emergenza (EBLF) (Nom)	100 %
Emissione luminosa nominale dopo 5 secondi	50% of EBLF


Approvazione e applicazione

Indice di efficienza energetica	A2/A2BAT
Classificazione IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Standard vibrazioni	IEC68-2-6 F c
Standard urti	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC Approvazione C-tick Certificato PSB Marcatura TISI Approvazione SIRIM Certificato CB CCC certificate Certificato VDE-EMV
Livello di ronzio e rumore	< 30 dB(A)

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	872790090555700
Nome prodotto ordine	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Prodotto	8711500999320
Codice d'ordine	90555700
Codice locale	HF2S3418
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	913713032666
Peso netto (al pezzo)	0,228 kg

Disegno tecnico



HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for TL-D lamps

