



# LuxSpace a incasso - Efficienza elevata, comfort visivo e design elegante

## LuxSpace, recessed

I clienti mirano a ottimizzare tutte le loro risorse e questo non riguarda solo i costi di gestione (energia, ecc.), ma anche le risorse umane. I risparmi energetici sono pertanto una priorità, ma non devono avere un effetto negativo sul benessere dei dipendenti, che hanno bisogno di un ambiente piacevole per essere più produttivi, né sui clienti, che vogliono godersi al meglio l'esperienza di acquisto. LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficacia, comfort della luce e design, senza compromettere le performance di illuminazione (resa e uniformità dei colori). Offre un'ampia scelta di opzioni per creare l'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione. Per applicazioni per ufficio, LuxSpace supporta prodotti Tunable White per offrire una sensazione generale di benessere e salute.

### Vantaggi

- Efficacia più elevata per tutta la gamma: fino a 100 lm/W
- Crea una delicata luce naturale che assicura comfort visivo
- Integrazione perfetta nel soffitto grazie al sottile bordo stretto; versione senza bordo ideale per l'integrazione nei controsoffitti in cartongesso

## Caratteristiche

- Scelta di quattro ottiche: speculare, sfaccettata, satinata e bianca
- Altezze: versione più profonda (fino a UGR 19), versione meno profonda (fino a UGR 22)
- Temperatura del colore: 3.000 o 4.000 K
- Colori bordo: metallizzato speculare, bianco (RAL9010), grigio, nero (RAL9005) come standard (qualsiasi altro colore RAL disponibile su richiesta)
- Disponibile versione senza bordo
- Disponibile versione con montaggio su superficie
- Conforme alle norme per illuminazione di emergenza centrale con CC
- Più opzioni aggiuntive: PG e PGO (IP54 lato anteriore), illuminazione di emergenza (singola batteria 3 ore), vetri decorativi a sospensione, collegamento elettrico continuo

## Applicazione

- Uffici
- Negozi
- Ospedali
- Alberghi
- Aeroporti

## Specifiche

<b>Tipo</b>	DN570B (versione incasso meno profondo) DN571B (versione incasso più profondo)
<b>Tipo di controsoffitto</b>	Controsoffitto in cartongesso
<b>Sorgente luminosa</b>	Modulo LED non sostituibile
<b>Potenza</b>	12,6, 21, 25,5 W (3000K) 12,6, 19,8, 24 W (4000K)
<b>Flusso luminoso</b>	DN570B, ottica speculare o riflettore sfaccettato: 1350, 2200, 2600 lm DN570B, ottica satinata: 1150, 1850, 2200 lm DN570B, riflettore bianco: 1300, 2100, 2500 lm DN571B, ottica speculare o riflettore sfaccettato: 1300, 2100, 2500 lm DN571B, ottica satinata: 1000, 1650, 1950 lm DN571B, riflettore bianco: 1250, 2000, 2400 lm
<b>Temperatura del colore correlata</b>	3.000 o 4.000 K
<b>Indice di resa dei colori</b>	> 80
<b>Vita utile media L70B50</b>	70.000 ore
<b>Vita utile media L80B50</b>	50.000 ore
<b>Vita utile media L90B50</b>	25.000 ore
<b>Temperatura ambiente media</b>	25°C

<b>Intervallo temperatura operativa</b>	Da +10 a +40°C
<b>Driver</b>	Separato
<b>Tensione di rete</b>	230 o 240 V / 50-60 Hz
<b>Regolazione del flusso</b>	Possibilità di regolazione del flusso DALI (PSED-E)
<b>Opzioni</b>	Illuminazione di emergenza, 3 ore (EL3) Vetro di protezione (PG o PGO, lato anteriore IP54) Collegamento elettrico continuo Versione senza bordo per controsoffitto in cartongesso Vetri a sospensione: opale (SG-O), cerchio sabbato (SG-FRC) e anello HR sabbato (SG-HR-FR) Connettore a 3 poli Wieland/Adels esterno o plug-in
<b>Materiale</b>	Corpo e bordo: alluminio Riflettore: plastica, alluminio rivestito (ottica speculare o riflettore sfaccettato)
<b>Colore</b>	Bordo: bianco (RAL9010), grigio, nero (RAL 9005) o metallizzato speculare
<b>Ottica</b>	Speculare (C) Satinata (M) Riflettore sfaccettato (F) Riflettore bianco (WR)
<b>Connessione</b>	Connettore push-in o con estrazione a pressione
<b>Installazione</b>	Fissaggio con ganci a molla
<b>Note</b>	Driver esterno incluso

## LuxSpace, recessed

### Versions



LUXSPACE 2 COMPACT LOW  
HEIGHT - LED Module, system flux  
1200 lm



LUXSPACE 2 COMPACT DEEP -  
LED Module, system flux 1200 lm



LUXSPACE 2 COMPACT LOW  
HEIGHT - LED Module, system flux  
1200 lm



LUXSPACE 2 COMPACT LOW  
HEIGHT - LED Module, system flux  
1200 lm



LUXSPACE 2 COMPACT LOW  
HEIGHT - LED Module, system flux  
1200 lm

### Accessori



Ochranné sklo

Ordercode 93234500



Ochranné sklo opálové

Ordercode 93235200

## Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +25 °C
Adatto per accensione casuale	Sì

## Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK02
-------------------------------------	------

## Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
----------------------	--------------

## Informazioni generali

Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Driver incluso	Sì
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio di infiammabilità	F
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	1 unit

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

Indice di resa dei colori iniz.	>80
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%

## Meccanica e corpo

Colore	Bianco RAL 9003
--------	-----------------

## Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello regolazione massimo
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	-
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	-
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	1%
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	-
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	1%
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	1%
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	1%
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	1%
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	-
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	-
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	-
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	-
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	-
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	-
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	-
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	-
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	1%
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	-
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	-
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Order Code	Full Product Name	Livello regolazione massimo
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	1%
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	1%
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	-
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	1%
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	1%
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	1%
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	1%
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	-
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	-
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	-
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	-
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	-

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso	Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20	97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	IP20
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20	97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	IP20
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP20
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP20
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20	97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	IP20
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20	97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	IP20
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20	97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20	97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	IP54/20	96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	IP54/20	96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	IP20
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20	96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20	96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	IP20
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	IP54/20	96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	IP54/20	96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	IP20
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20	96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20	96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	IP20
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	IP20	97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	IP20
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	IP20	97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	IP20
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP20	97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP20	97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20	97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	IP20
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20	97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	IP20
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20	97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP20
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20	97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	IP20
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	IP20
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	IP20
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	IP20
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	IP20
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	IP20
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	IP20
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	IP20
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	IP20
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	IP20
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	IP20

### Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	No
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	No
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	No
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	No
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	No
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	No
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	No
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	No
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Si
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Si
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	Si
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	Si
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	No
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	No
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	Si
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	Si
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	Si
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	Si
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	No
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	No
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	Si
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	Si
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	Si
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	Si
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	No
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	No
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	Si

Order Code	Full Product Name	Regolabile
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	No
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	No
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	No
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	No
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	No
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	No
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Si
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	Si
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	No
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	No
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	Si
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	Si
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	Si
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	Si
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	No
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	No
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Si
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Si
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	Si
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	Si
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	Si
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	Si
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	No
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	No
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	No
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	No
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	No
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	No

### Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	C	DN570B
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	C	DN570B
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	C	DN570B
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	C	DN570B
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	C	DN570B
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	C	DN570B
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	C	DN570B
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	C	DN570B
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	C	DN570B
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	C	DN570B
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	C	DN570B
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	C	DN570B
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	C	DN570B
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	C	DN570B
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	C	DN570B
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	C	DN570B
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	C	DN570B
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	C	DN570B
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	C	DN570B
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	C	DN570B
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	C	DN570B
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	C	DN570B
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	C	DN570B
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	C	DN570B
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	C	DN570B
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	C	DN570B
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN570B

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	C	DN571B
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	C	DN571B
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	C	DN571B
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	C	DN571B
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	C	DN571B
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	C	DN571B
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	C	DN571B
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	C	DN571B
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	C	DN571B
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	C	DN571B
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	C	DN571B
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	C	DN571B
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	C	DN571B
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	C	DN571B
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	C	DN571B
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	C	DN571B
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	C	DN571B
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	C	DN571B
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	C	DN571B
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	C	DN571B
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	C	DN571B
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	F	DN570B
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	F	DN570B
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Ottica satinata decorativa M6-D	DN570B
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	Ottica satinata decorativa M6-D	DN570B
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	C	DN570B
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	C	DN570B

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Efficienza		
			Temperatura di colore corr. Iniziale	Temperatura iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	131 lm/W	1300 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Efficienza		
			Temperatura di colore corr. Iniziale	Temperatura iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	1300 lm

## LuxSpace, recessed

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
				iniziale apparecchio LED	
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	124 lm/W	2200 lm
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	124 lm/W	2200 lm
96992900	DN570B LED20S/830	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	134 lm/W	2200 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
				iniziale apparecchio LED	
	DIA-VLC-E C PG WH				
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	130 lm/W	2600 lm
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	113 lm/W	2600 lm
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	121 lm/W	2600 lm
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	147 lm/W	4400 lm



Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
				iniziale apparecchio LED	
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	122 lm/W	4400 lm
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	133 lm/W	4400 lm
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	129 lm/W	6200 lm
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	6200 lm
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	129 lm/W	6200 lm
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	6200 lm
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	131 lm/W	1300 lm
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	1300 lm
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	149 lm/W	2200 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
				iniziale apparecchio LED	
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	124 lm/W	2200 lm
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	113 lm/W	2200 lm
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	124 lm/W	2200 lm
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	130 lm/W	2600 lm
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2	4000 K	141 lm/W	2600 lm
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	(0.43, 0.40) SDCM <2	3000 K	113 lm/W	2600 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
				iniziale apparecchio LED	
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	2600 lm
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	(0.43, 0.40)	3000 K	133 lm/W	4400 lm
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	(0.38, 0.38)	4000 K	147 lm/W	4400 lm
97028400	DN571B LED40S/830	(0.43, 0.40)	3000 K	122 lm/W	4400 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza	Flusso luminoso iniziale
				iniziale apparecchio LED	
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	(0.38, 0.38)	4000 K	133 lm/W	4400 lm
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40)	3000 K	113 lm/W	1860 lm
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	(0.38, 0.38)	4000 K	127 lm/W	1860 lm
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	(0.43, 0.40)	3000 K	134 lm/W	2200 lm
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	(0.38, 0.38)	4000 K	149 lm/W	2200 lm

### Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
96964600	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	9,9 W
96965300	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	9,2 W
96968400	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	9,9 W
96969100	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,2 W
96972100	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
96973800	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	14,8 W
96974500	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	19,4 W
96975200	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	17,8 W
96980600	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	16,4 W
96981300	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	14,8 W
96988200	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W
96989900	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14,8 W
96990500	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	19,4 W
96991200	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	17,8 W
96992900	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	16,4 W
96993600	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	14,8 W
96998100	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	20 W
96999800	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	18,4 W
97002400	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
97003100	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18,4 W
97006200	DN570B LED24S/830 IA1-E C WH	20 W
97007900	DN570B LED24S/840 IA1-E C WH	18,4 W
97008600	DN570B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	23 W
97009300	DN570B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	21,4 W
97014700	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	33 W
97015400	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	30 W
97018500	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	33 W
97019200	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	30 W
97022200	DN570B LED40S/830 IA1-E C WH	33 W
97023900	DN570B LED40S/840 IA1-E C WH	30 W
97024600	DN570B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	36 W
97025300	DN570B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	33 W
97032100	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	48 W
97033800	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	44 W
97034500	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	48 W
97035200	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	44 W
96966000	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	9,9 W
96967700	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	9,2 W

## LuxSpace, recessed

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
96970700	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	9,9 W
96971400	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,2 W
96976900	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	16,4 W
96977600	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	14,8 W
96978300	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	19,4 W
96979000	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	17,8 W
96994300	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	16,4 W
96995000	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	14,8 W
96996700	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	19,4 W
96997400	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	17,8 W
97000000	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	20 W
97001700	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	18,4 W
97004800	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	20 W
97005500	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	18,4 W
97010900	DN571B LED24S/830 IA1-E C WH	20 W
97011600	DN571B LED24S/840 IA1-E C WH	18,4 W

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
97012300	DN571B LED24S/830 IA1-E C ELP3 WH	23 W
97013000	DN571B LED24S/840 IA1-E C ELP3 WH	21,4 W
97016100	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	33 W
97017800	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	30 W
97020800	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	33 W
97021500	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	30 W
97026000	DN571B LED40S/830 IA1-E C WH	33 W
97027700	DN571B LED40S/840 IA1-E C WH	30 W
97028400	DN571B LED40S/830 IA1-E C ELP3 WH	36 W
97029100	DN571B LED40S/840 IA1-E C ELP3 WH	33 W
96982000	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	16,4 W
96983700	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	14,8 W
96984400	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	16,4 W
96985100	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	14,8 W
96986800	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	16,4 W
96987500	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	14,8 W

