



StyliD Evo

ST770T LED27S/827 PSD-VLC OVL-V WH

StyliD Evo Compact - 1 pc - LED Module, system flux 2700 lm - Power supply unit with DALI interface, DC-compatible for central emergency lighting (integrated) - Fascio verticale ovale - - - - -

Sempre più spesso (ogni 8/10 anni) i retailers ristrutturano i propri negozi. Allo stesso tempo, hanno bisogno di mantenere un' elevata qualità della luce, la flessibilità nell'integrazione architettonica e gli effetti luce più adatti, per catturare e fidelizzare i clienti. Inoltre, hanno bisogno di soluzioni proiettate al futuro, che consentano loro di diversificare i concetti proposti nel loro negozio. Fornendo luce di alta qualità, straordinaria efficienza luminosa e consentendo l'intercambiabilità dell'ottica senza utensili, il nuovo StyliD EVO è la soluzione ideale per l'esigenze odierne dei retail store. Per prolungare ulteriormente la durata del negozio, l'ottica OptiShield consente di mantenere il prodotto pulito e senza macchie. Coprendo una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luce in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta una potenza luminosa molto elevata, StyliD EVO offre continuità nel concept del negozio.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Driver/unità alimentazione/trasformatore	
Numero di sorgenti luminose	1 [1 pc]	Driver incluso	PSED [Power supply unit with DALI interface, DC-compatible for central emergency lighting (integrated)]
Codice famiglia lampada	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Tipo di ottica	Fascio verticale ovale
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Tipo copertura ottica/lenti	No [-]
Colore sorgente luminosa	827 bianco caldo	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	-
Sorgente luminosa sostituibile	No	Interfaccia di controllo	DALI
Numero di unità elettriche	1 unit		

StyliD Evo

Connessione	Connettore a pressione ed estrazione a pressione
Cavo	-
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Marchio CE	CE mark
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio UL	No
Periodo di garanzia	5 anni
Accessori antiriflesso	No [-]
Emissione luminosa costante	No
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Conformità a RoHS EU	Si
Codice famiglia prodotto	ST770T [StyliD Evo Compact]
Fattore di abbagliamento UGR CEN	Not applicable

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W W
Consumo energetico CLO medio	- W W
Consumo energetico CLO finale	- W
Corrente di spunto	20,4 A
Tempo di spunto	195 ms
Fattore di potenza (Min)	0.9

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato con rivestimento alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	-
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	210 mm
Larghezza complessiva	90 mm
Altezza complessiva	275 mm
Colore	Bianco WH

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	275 x 90 x 210 mm (10.8 x 3.5 x 8.3 in)
---	---

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice protezione impatti meccanici	IK02 [0.2 J standard]

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale (flusso sistema)	2750 lm
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
Efficienza iniziale apparecchio LED	122 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	2700 K
Indice di resa dei colori iniz.	≥80
Cromaticità iniziale	(0.458, 0.410) SDCM <3
Potenza in ingresso iniziale	22.5 W
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h	5 %
Ciclo di vita medio dei lumen* pari a 50000 h L80	

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello regolazione massimo	1%
Adatto per accensione casuale	Si


Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869940540300
Nome prodotto ordine	ST770T LED27S/827 PSD-VLC OVL-V WH
EAN/UPC - Prodotto	8718699405403
Codice d'ordine	40540300
Codice d'ordine locale	40540300
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910500465444
Peso netto (Pezzo)	0.600 kg




StyliD Evo

Disegno tecnico




StyliD Evo Compact ST770


Fotometrie



OFPC1_ST770T1xLED27S827OVL-V



IFAS1_ST770T1xLED27S827OVL-V



IFCC1_ST770T1xLED27S827OVL-V

