



HF-Matchbox Red

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Red è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI) di A2.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Tipo di lampada	PL-C/PL-T
Numero di lampade	1 pezzo/unità
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	73
Riavvio automatico	Yes
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Fattore di potenza 100% del carico (Nom)	0,62
Tempo di accensione (Max)	0,45 s
Tensione di rete performance (CA)	-8%~+6%
Sicurezza tensione di rete (CA)	-10%~+10%
Perdite di potenza (Nom)	2.0-2.1 W
Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Insert
Terminali ingresso colore	Orange
Terminali in uscita colore	Grey
Tipo di connettore terminali di uscita	Insert

Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	1,50 m
Lunghezza cavi cablaggio a caldo	0,30 m
Lunghezza sguainatura	8.0-9.0 mm
Sezione trasversale terminale di ingresso	0.50-1.50 mm ²
Sezione trasversale terminale di uscita	0.50-1.50 mm ²

Caratteristiche del sistema	
Potenza specificata reattore-lampada	18 W
Potenza della lampada specificata con PL-T	18 W
Potenza sistema con PL-T	17.3 W
Perdita di potenza con PL-T	2.1 W
Potenza della lampada con PL-T	15.2 W
Potenza sistema con PL-C	17.9 W
Potenza della lampada specificata su PL-C	18 W
Perdita di potenza con PL-C	2 W
Potenza della lampada con PL-C	15.9 W

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	40 °C
Temp. ambiente (Min)	-10 °C

HF-Matchbox Red

Temp. massima involucro (Max)	75 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	SH
Funzionamento di emergenza	
Tensione batteria per accensione lampada	194-254 V
Approvazione e applicazione	
Classificazione IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CB

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150092802330
Nome prodotto ordine	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
EAN/UPC - Prodotto	8711500928023
Codice d'ordine	92802330
Codice locale	HFMRED118S
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna	50
Codice materiale (12NC)	913700423466
Peso netto (Pezzo)	0,034 kg

Disegno tecnico

A2

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL-	4,4 mm	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
C/PL-T 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

