



Plusline Lunga

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

Il proiettore PlusLine Large offre emissione luminosa massima per illuminare grandi spazi, ad esempio esterni, edifici e negozi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Posizione di funzionamento	P4 [Parallela +/-4° o Orizzontale (HOR)]
Durata nominale (Nom)	2000 h
Ciclo di commutazione on/off	8.000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso (Nom)	21500 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	21500 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	21,5 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	100
LLMF a fine durata vita nominale (Min)	80 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	1000 W
Corrente lampada (Nom)	4,35 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light
Fattore di potenza (Nom)	1
Tensione (Nom)	230 V
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	C
Consumo energetico kWh/1000 h	1000 kWh
Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura della lampadina (Max)	900 °C
Temperatura al pinch-point (Max)	350 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150049434401
Nome prodotto ordine	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
EAN/UPC - Prodotto	8711500494344
Codice d'ordine	49434401
Codice d'ordine locale	1000PLUS
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	923932143203
Peso netto (Pezzo)	0,016 kg
Codice ILCOS	HDG//RS-1000-230-R7s-185,7

Plusline Lunga

Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

DEBig 1000W R7s 230V T11 CL

