



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per apparecchi decorativi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Durata nominale (Nom)	2000 h
Ciclo di commutazione on/off	8.000 X

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso (Nom)	1415 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1415 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	17,5 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	100
LLMF a fine durata vita nominale (Min)	80 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	80,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,35 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light
Fattore di potenza (Nom)	1
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Informazioni sull'attacco	18

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	D
Consumo energetico kWh/1000 h	80 kWh

Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura della lampadina (Max)	900 °C
Temperatura al pinch-point (Max)	350 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790085228800
Nome prodotto ordine	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Prodotto	8727900852288
Codice d'ordine	85228800
Codice locale	80ESCOMPLUS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
Materiale SAP	924587144210

Plusline ES Compact

Peso netto SAP (Pezzo)

5,380 g

Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

DEComp 78mm 2y 80W R7s/18 230V T11 CL

